



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道6号
电话：(86) 0792-3170318
传真：(86) 0792-3170355

| |
|--------------|
| 技术参数表 |
| H-57 |
| 流平剂 |

CAS:70914-12-4

产品描述

H-57 流平剂 是优良的有机硅表面助剂。通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面清爽及耐划伤性和防粘连性，改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料中添加。

同等于：道康宁-57

产品指标

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 外观 | 无色至淡琥珀色液体 |
| 粘度 (25℃) | 200-400 |
| 密度 (25℃) g/cm ³ | 1.01-1.03g/cm ³ |
| 闪点 (闭杯) °C | >80 |

使用和应用

水性体系（水性颜料、涂料、乳胶漆、水性油墨、中性墨水）：推荐用量总配方的 0.3~1%

油性体系：推荐用量总配方的 0.05~0.5%

无溶剂体系：推荐用量总配方的 0.3~1%

在生产过程中的任何阶段加入，为了使用方便，可先用合适的溶剂稀释。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-57 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。