



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：(86) 0792-3170318
传真：(86) 0792-3170355

技术参数表

H-204 水溶性硅油

CAS:68937-55-3

产品描述

H-193 是一种粘度较高的聚醚改性硅油，属于非离子，具有较低的表面张力和良好水溶性及乳化性能，是硅油等材料的理想乳化剂；本品还具有抗静电性、柔软平滑性、化学稳定性及生理惰性

同等于：道康宁-190

迈图 Silwet L-7087

迈图 Silwet L-7230

产品指标

外观	无色或淡黄色透明液体
粘度 (25℃)	500-3500mPa. s
有效成份	100%
浊点	40-48℃

使用和应用

广泛应用在日化表面活性剂工、织物整理、涂料助剂。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-204 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。