



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：(86) 0792-3170318
传真：(86) 0792-3170355

技术参数表

H-713
乙烯基硅油

产品描述

H-713 乙烯基硅油可主要有端乙烯基聚二甲基硅氧烷 (Vi-PDMS)和端乙烯基聚甲基乙烯基硅氧烷(Vi-PMVS).可根据需要提供不同粘度和乙烯基含量的产品。是加成型液体硅橡胶、有机硅凝胶等的主要原料；混炼胶的改性剂/塑料添加剂/补强材料等。

产品指标

外观	无色或淡黄色透明液体
粘度 (25℃, mpa. s)	500-5000
乙烯基含量 (%)	可按客户订做
挥发份	≤1.5% (150℃*2hr)

使用和应用

1. 用作生产高温硫化硅橡胶 (HTV) 的基料，配以交联剂、补强剂、着色剂、结构控制剂、耐老化剂等混炼制备高温硫化硅橡胶生胶。
2. 用于制作液体硅橡胶，是注射热成型硅橡胶的主要材料；
3. 本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应，可制成性能更优越（耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等）的新材料（如涂料是生产各种涂料及改性硅油等产品的重要原料）

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表 (MSDS) 和容器标签的身体和健康的危害信息。

本品是具有化学活泼性的材料，在贮运过程中不得混入杂质（特别是催化剂），在使用或配伍时，应注意其他物料能否引其发生化学反应。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-713 乙烯基硅油 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。